




CATALOGUE

Sản phẩm nhôm thanh định hình XINGFATDA

XINGFATDA Profiled aluminium products

v. 2022

NỘI DUNG CONTENT

I - GIỚI THIỆU CHUNG | GENERAL INTRODUCTION

04	Thư Ngỏ Open letter
06	Giới Thiệu Thương Hiệu XTDA About XTDA Brand
08	Lý Do Chọn Nhôm XTDA Why Choose XTDA Aluminium
10	Quy Trình Sản Xuất Production Process
12	Chứng Chỉ Certificate

II - SẢN PHẨM | PRODUCTS

20	Ưu Điểm Vượt Trội Superior Advantages
22	Cửa Đi Mở Quay XTDA 55 Side Hung Door XTDA 55
32	Cửa Sổ Mở Quay XTDA 55 Side Hung Window XTDA 55
46	Cửa Đi Trượt XTDA 55 Sliding Doors XTDA 55
54	Cửa Sổ Trượt XTDA 55 Sliding Window XTDA 55
62	Cửa Đi Lùa 1 Ray XTDA 55 Sliding Doors 1 Rail XTDA 55

68	Cửa Đi Trượt XTDA 93 Sliding Doors XTDA 93
78	Cửa Đi Xếp Trượt XTDA 63 Folding Doors XTDA 63
84	Mặt Dựng Khung Nổi XTDA 65 Curtain wall embossed frame XTDA 65
90	Mặt Dựng Khung Chìm XTDA 65 Curtain wall floating frame XTDA 65
96	Hệ Vát Cạnh Chamfer System
102	Hệ XTDA-1000 XTDA-1000 System
110	Công Nghệ Sơn Paint Technology
118	Phụ Kiện Đồng Bộ Synchronises accessories

III - ĐỐI TÁC & DỰ ÁN | PARTNER & PROJECT

122	Đối Tác Partners
124	Dự Án Tiêu Biểu Typical projects

THƯ NGỎ

Lời đầu tiên Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt – TDA xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý công ty lời chúc sức khỏe và thành công.

Bằng những nỗ lực, sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Tiến Đạt Aluminium – TDA hiện là một trong những đơn vị đi đầu trong thị trường sản xuất và cung cấp nhôm thanh định hình cao cấp. Với dây chuyền sơn tĩnh điện và xi mạ Anodize hiện đại, cùng đội ngũ công nhân lành nghề, Tiến Đạt sẽ mang đến cho khách hàng sự lựa chọn giá thành tối ưu hàng đầu Việt Nam.

28 năm kinh nghiệm hình thành và phát triển - Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt – TDA từng bước nâng cao trình độ chuyên môn để đưa đến Quý khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng hầu hết các quy mô công trình từ nhà ở, chung cư cho tới văn phòng công ty, nhà xưởng và đặc biệt là xuất khẩu ra nước ngoài.

Chúng tôi luôn trân trọng và chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác trong thời gian qua & rất mong tiếp tục được đồng hành cùng Quý vị trong thời gian sắp tới.

PREFACE

Firstly, Tien Dat Aluminium Co., Ltd - TDA would like to wish health and success to Valued customers.

With the continuous efforts and creativity of all staff and employees, Tien Dat Aluminium - TDA is one of the leading units in manufacturing and supplying high-class aluminium profiles. With a powder coating line and modern anodize electroplating and craftsman team, Tien Dat will bring to customers the optimal selection prices leading in Vietnam.

Through 28 years of experience in established and development - Tien Dat Aluminium - TDA has gradually improved its expertise to bring customers the products with export standards. As a result, we satisfy most project sizes to houses, apartments, company offices, factories, mainly exported overseas.

We always appreciate and sincerely thank Valued customers for your trust and cooperation during the past and look forward to continuously accompanying Valued customers.

28 Năm | years

Trong ngành sản xuất các sản phẩm về nhôm.
In the production of aluminium products.

GIỚI THIỆU THƯƠNG HIỆU XTDA

ABOUT XTDA BRAND

Nhà máy Nhôm XINGFATDA (viết tắt XTDA) là nhà máy sản xuất thuộc Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (TDA) Với 2 nhà máy máy lớn có quy mô lên đến 130.000m² tại Bình Dương. Hằng năm, tổng sản lượng của nhà máy XINGFATDA lên đến vài ngàn tấn/tháng. Quy trình sản xuất nhôm được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và QCVN 16:2019/BXD;

Sử dụng hệ thống máy móc, đồng bộ hiện đại từ Nhật Bản, Đức để cho ra sản phẩm chất lượng và độ an toàn cao. Các sản phẩm của XTDA đã được kiểm tra và đánh giá chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc gia về quy trình sản xuất, quy cách đóng gói, bộ vận hành doanh nghiệp.

XingfaTDA Aluminium Factory (XTDA) is a production plant of Tien Dat Aluminium Company Limited (TDA) with a scale of 130,000m² for two large factories in Binh Duong. The total quantity of XTDA factory is up to several tens of thousands tons/year. Aluminium production process is carried out according to ISO 9001: 2015 and QCVN 16: 2019/BXD standards;

We use modern machinery and synchronous systems from Japan and Germany to produce safe products and high quality. XTDA's products have been tested and evaluated about quality, satisfy national standards on the production process, packaging specifications, and business operation.



TẦM NHÌN | VISION

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm nhôm chất lượng cao cấp, uy tín hàng đầu trên thị trường Việt Nam.
- Khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nhôm thế giới.
- We are building a brand of high-quality aluminium products, leading prestige in Vietnam market.
- Affirming the position of Vietnamese enterprises in the world aluminium market.



SỨ MỆNH | MISSION

- Không ngừng nghiên cứu, cải tiến nâng cao năng lực sản xuất để trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực.
- Khẳng định chất lượng nhôm Việt cao cấp. Đem thương hiệu Việt vươn tầm Châu Á.
- We are constantly researching, improving, and improving production capacity to become one of the leading enterprises in the field.
- Affirm high-quality Vietnamese aluminium to bring Vietnamese brands to Asia.



TÂM NIỆM | MIND

CHỮ TÍN QUÝ HƠN VÀNG
PRESTIGE IS MORE PRECIOUS THAN GOLD

Luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động
và con người của công ty.

is always the guideline in all activities
and people of the company.



130.000m²

Diện tích nhà máy sản xuất + Kho bãi
Area of production plant + warehouse



+ 300

Nhân viên kỹ thuật + Thợ lành nghề
Technical staff + High-skill workers

LÝ DO CHỌN NHÔM XTDA

WHY CHOOSE XTDA Aluminium

Gần 300 CBCNV, Tiến Đạt Aluminium đã xây dựng nên một đội ngũ có trình độ chuyên môn cao gồm các kỹ thuật viên và các công nhân lành nghề được đào tạo bài bản.

With 300 employees, Tien Dat Aluminium has built up a team with high qualifications including technicians and well-trained artisans.

Chất lượng sản phẩm cao cấp, nổi tiếng với 3 thương hiệu: TDA, XINGFATDA (XTDA), Gernium (Dòng sản phẩm chuyên xuất khẩu)

High-quality products, famous for 3 brands: TDA, XINGFATDA (XTDA), Gernium (Export product line)

Hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm thanh định hình.

More than 28 years of experience in the aluminium profiles field.



Hệ thống máy móc, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, nhập khẩu từ các nước như: Đức, Nhật Bản, Canada,...

The machinery and equipment systems are invested synchronously and imported from Germany, Japan, Canada.

Tiến Đạt Aluminium là một trong những nhà máy sản xuất sở hữu dàn sơn đứng đầu tiên ở Việt Nam.


Tien Dat Aluminium is one of the first manufacturers to own a vertical paint system in Vietnam


Quy trình sản xuất được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, QCVN 16:2019/BXD

The production process is certified to ISO 9001: 2015, QCVN 16: 2019/BXD-standard



QUY TRÌNH SẢN XUẤT PRODUCTION PROCESS





CHỨNG CHỈ CERTIFICATE



CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
CERTIFICATION OF ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



CHỨNG NHẬN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2019/BXD
CERTIFICATE OF NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS QCVN 16:2019/BXD

CHỨNG CHỈ CERTIFICATE



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU**
Số: 307025


Chủ Giấy chứng nhận: CÔNG TY TNHH NHÓM TIẾN ĐẠT (VN)
135A/3 khu phố Bình Dương 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh
Bình Dương

Số đơn: 4-2015-31669

Ngày nộp đơn: 11/11/2015

Cấp theo Quyết định số: 75468/QĐ-SHTT, ngày: 23/10/2018

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).



CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
**NATIONAL OFFICE OF
INTELLECTUAL PROPERTY
OF VIETNAM**

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Lê Ngọc Lâm

VN 4-0307025

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SỐ: 307025
Mẫu nhãn hiệu:



Màu sắc nhãn hiệu: Xám, vàng, đen, trắng.

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Nội dung khác: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "T&D ALUMINIUM".

Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; lá nhôm; thanh ray bằng nhôm; hộp kim nhôm.

- 2 -

CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU
CERTIFICATE OF TRADEMARK

CHỨNG CHỈ CERTIFICATE



Số/No: 02 - 301220/TN2-XTHanoi
 HD: 206/XTHanoi-QuastaCE

Trung Tâm Thử Nghiệm VLXD XTEST Hà Nội
 / XTEST Hanoi Building Materials Test Center - LAS XD 1684
 Địa chỉ/Address: No 18, 495/1/30 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 Liên hệ/Contacts: 0869 129 209 / hnd@xtest.vn / www.xtest.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ THANH PROFILE
 /PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF PROFILE

Hà Nội, 30/12/2020
 Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Client: **TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG**
 Địa chỉ: P301, tầng 3, tòa nhà Linh Trang, số 1/12 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH NHÓM TIẾN ĐẠT**
 /Manufacturer Địa chỉ: 51/2 Bế Văn Đàn, KP. Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 Xưởng sx: 51/2 Bế Văn Đàn, KP. Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Yêu cầu/Request: Thử nghiệm chất lượng theo QCVN 16:2019/BXD

Tên mẫu/Sample name: **Hợp kim nhôm dạng profile (6063)** Ký hiệu mẫu/Sample symbols: **TD1**
 Kiểu loại/Type: **TD-XF-C459 T2.3** Ngày nhận mẫu/Received date: **27/12/2020**
 Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu dài 1 m Ngày thử nghiệm/Tested date: **27/12/20 - 30/12/2020**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT	Chỉ tiêu / Characteristics	Đơn vị / Units	Kết quả/Results	Yêu cầu/Requests TCVN 12513:2018	Phương pháp thử / Test methods
1	Thử kéo/Tensile				
	Giới hạn chảy/Yield strength	Mpa	196.4	≥ 170	TCVN 197-1:2014
	Giới hạn bền/Tensile strength	MPa	220.7	≥ 205	
	Độ giãn dài/Elongation, A50	%	9.3	> 8	
2	Phân tích thành phần hóa học * /Analysis of chemical composition				
	Si	%	0.4525	0.2 + 0.6	
	Mg	%	0.5856	0.45 + 0.9	
	Mn	%	0.0214	≤ 0.1	
	Cu	%	0.7894	≤ 0.1	
	Fe	%	0.1826	≤ 0.35	
	Cr	%	0.0201	≤ 0.1	
	Zn	%	0.1213	≤ 0.25	
	Ni	%	0.0058	≤ 0.1	
	Ti	%	0.0187	≤ 0.1	
	V	%	0.0058	-	
	Pb	%	0.0103	≤ 0.1	
	Sn	%	0.0031	-	
	Be	%	0.0001	-	
	Zr	%	0.0032	-	
	Al	%	97.7801	-	



THỰC HIỆN
Test by

Phí Đình Định

TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI
XTEST Hanoi Center

Trưởng phòng TN / Chief of LAB

Nguyễn Văn Quyền

CÔNG TY CP XTEST HÀ NỘI
XTEST HA NOI, JSC

Giám đốc / Manager

Nguyễn Việt Hoàng

BM 17-02-75
 Ghi chú/Note: 1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử (không tính trung bình) / The results are only valid for the tested sample(s).
 2. Chỉ được sao chép một phần kết quả thử nghiệm (hoặc sao chép toàn bộ) khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội / May only be copied a parts of test report (allow full) only with a written acceptance by XTEST Hanoi.

ISO/IEC 17025:2005
 Developed by
 XTEST Vietnam

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3112 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: No. 7, road No. 1, Ben Hoa 1 UZ, Dong Nai, Vietnam Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: dn.cs@quatest3.com.vn
CS lot, K1 road, Cat Lai UZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3742 3180 Fax: (84-28) 3829 3112 E-mail: dl.cs@quatest3.com.vn

KT3-03796BCK0

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/11/2020
Page 01/03

- Tên mẫu:
Name of sample TDA XINGFA – 3328 HỘP KIM 6063
- Số lượng mẫu:
Quantity 01 (L = 600 mm)
- Mô tả mẫu:
Sample description Xem hình trang 03/03
See picture on page
- Ngày nhận mẫu:
Date of receiving 28/10/2020
- Ngày thử nghiệm:
Date of testing 02/11/2020
- Nơi gửi mẫu:
Customer CÔNG TY TNHH NHÓM TIỀN DẠT
51/2 Đường Bể Văn Dân, Khu Phố Bình Đường 3, Phường An Bình,
Thành phố Dĩ An, Bình Dương
- Điều kiện thử nghiệm:
Test condition - Tốc độ biến dạng khi thử kéo trước khi chảy: 15 MPa/s
Crosshead speed in tensile test before yielding
- Tốc độ biến dạng khi thử kéo sau khi chảy: 20 mm/min
Crosshead speed in tensile test after yielding
- Phương pháp thử:
Test method TCVN 197:2014, ASTM E 1251 - 17
- Kết quả thử nghiệm:
Test results Xem trang 02/03...03/03
See pages

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the samples submitted only, and this is not a certificate of product.
- Không được trích sao nội dung phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của tài gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, mức tin cậy 95 %.
- Độ không đảm bảo do sai số tổng sai lệch được tính với $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ email: dn.cs@quatest3.com.vn và ng.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dn.cs@quatest3.com.vn and ng.tn@quatest3.com.vn for further information about test reports.

Lần sửa đổi: 0

BH15 (04/2020)

M03 – TTTN09

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

CHỨNG CHỈ CERTIFICATE



Số/No: 05 - 301220/TN2-XTHanoi
HĐ: 206/XTHanoi-QuastaCE

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ THANH PROFILE
/PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF PROFILE

Khách hàng/Client: **TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG**
Địa chỉ: P301, tầng 3, tòa nhà Linh Trang, số 1/12 phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH NHÓM TIẾN ĐẠT**
/Manufacturer Địa chỉ: 51/2 Bế Văn Đàn, KP. Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Yêu cầu/Request: Thử nghiệm chất lượng theo QCVN 16:2019/BXD

Tên mẫu/Sample name: **Hợp kim nhôm dạng profile (6005)** Ký hiệu mẫu/Sample symbols: **TD4**

Kiểu loại/Type: **NKPA-11** Ngày nhận mẫu/Received date: **27/12/2020**

Mô tả mẫu/Description: **1 mẫu dài 1 m** Ngày thử nghiệm/Tested date: **27/12/20 - 30/12/2020**

Ha Noi, 30/12/2020
Trang/Page(s): 1/1

Trung Tâm Thử Nghiệm VLXD XTEST Hà Nội
/ XTEST Hanoi Building Materials Test Center - LAM XD 1684
Địa chỉ/Addr: No 16, 405/1/30 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
Liên hệ/Contacts: 0869 129 209 / test@xtest.vn / www.xtest.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT	Chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả/Results	Yêu cầu/Requests TCVN 12513:2018	Phương pháp thử /Test methods
1	Thử kéo/Tensile				TCVN 197-1:2014
	Giới hạn chảy/Yield strength	Mpa	240.3	≥ 215	
	Giới hạn bền/Tensile strength	MPa	279.4	≥ 255	
	Độ giãn dài/Elongation, A50	%	9.5	> 8	
2	Phân tích thành phần hóa học * /Analysis of chemical composition				ASTM E1251:2011
	Si	%	0.7559	0.6 + 0.9	
	Mg	%	0.4918	0.4 + 0.6	
	Mn	%	0.0157	≤ 0.1	
	Cu	%	0.0816	≤ 0.1	
	Fe	%	0.2010	≤ 0.35	
	Cr	%	0.0143	≤ 0.1	
	Zn	%	0.1119	≤ 0.25	
	Ni	%	0.0035	≤ 0.1	
	Ti	%	0.0217	≤ 0.1	
	V	%	0.0091	-	
	Pb	%	0.0143	≤ 0.1	
	Sn	%	0.0035	-	
	Be	%	0.0004	-	
	Zr	%	0.0044	-	
	Al	%	98.2709	-	



THỰC HIỆN
Test by
Phí Đình Định



TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI
XTEST Hanoi Center
Trưởng phòng TN / Chief of LAB
Nguyễn Văn Quyền



CÔNG TY CP XTEST HÀ NỘI
XTEST-HA NOI, JSC
Giám đốc / Manager
Nguyễn Việt Hoàng

BM 17.00-75

Ghi chú/Note: 1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử (không hàng mang HT) / The results are only valid for the tested sample(s).
2. Chỉ được sao chép một phần kết quả thử nghiệm (hoặc sao chép toàn bộ) khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội / May only be copied a parts of test report (allow full copy with a written acceptance by XTEST Hà Nội).

ISO/IEC 17025:2005
Developed by
XTEST Vietnam

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

[illegible]

19

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI SUPERIOR ADVANTAGES





Cách nhiệt hiệu quả giảm tiêu thụ điện
năng mùa hè

Good Insulation reduces the summer
power consumption



Chống nước hiệu quả

Good waterproof resistance



Chống chịu tốt với gió mạnh

Good resistance to windproof solid



Chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt
ở vùng khí hậu nhiệt đới, ven biển


Good moisture-resistant to weather in
tropical, coastal extreme climates.



Ngăn cản khói bụi, không khí ô nhiễm,
tiếng ồn,...

Prevent dust, air pollution, noise, ...

01




CỬA ĐI MỞ QUAY SIDE HUNG DOOR

XTDA 55

Cửa đi hệ XTDA 55 hay còn gọi là hệ XINGFATDA 55, được gia công từ thanh profile mang thương hiệu XTDA. Có nhiều độ dày khác nhau như: 1.0, 1.3, 1.8 và 2.0mm. Với thiết kế bên trong khoang trống nhiều đường gân so le nhau có tác dụng chịu lực giúp toàn bộ khối cửa cứng cáp vững chắc và chịu được sức ép va đập cực lớn.

Side hung door of XTDA 55, or XINGFATDA 55 system machine from XTDA branded profile bars. Available in different thicknesses as: 1.0, 1.3, 1.8, and 2.0mm. With the design inside the empty cavity, many sole ribs have a bearing effect, making the entire door block sturdy and resistant to extreme impact pressure.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	54.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.0, 1.3, 1.8, 2.0
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi 1 Cánh Single Side Hung Door




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




2. Cửa Đi Mở Ngoài - Phương Ấn Ngang Cánh Dưới Cắt 90° Outside Side Hung Door - Horizontal Under Wing Cut 90° Option



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

3. Cửa Đi 2 Cánh


Double Side Hung Door



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section















Mặt Cắt Dọc
Vertical Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA ĐI NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 2.0mm


TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM DOORS XTDA 55 T: 2.0mm

Khung bao cửa đi Cover frame Door  TD-XF-C3328 T:2.0 - W:1.241 kg/m	Cánh cửa đi mở ngoài Door open outside  TD-XF-C3303 T:2.0 - W:1.444 kg/m	Cánh cửa đi mở trong Door open inside  TD-XF-C3332 T:2.0 - W:1.447 kg/m
Cánh cửa đi ngang dưới Horizontal below Door  TD-XF-C3304 T:2.0 - W:1.997 kg/m	Ốp chân cửa đi Door foot cover  TD-XF-C3329A T:1.5 - W:0.449 kg/m	Ốp chân cửa đi Door foot cover  TD-XF-C3329 T:1.5 - W:0.388 kg/m
Thanh trượt động Door foot cover  TD-XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m	Nẹp kính Glazing bead  TD-XF-C3286 T:1.0 - W:0.223kg/m	Nẹp kính Glazing bead  TD-XF-C3295 T:1.0 - W:0.271 kg/m
Kẻ góc Angle  TD-F347A T:3.7 - W:4.917 kg/m	Nẹp kính Glazing bead  TD-XF-C3296 T:1.0 - W:0.238 kg/m	Chia đồ khung bao Divide the door puzzle of cover frame  TD-XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m
Nẹp nối khung Frame Connection splint  TD-XF-C3300 T:2.0 - W:0.373 kg/m		


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

4. Cửa Đi 4 Cánh - Phương Ấn Ngang Cánh Dưới Cắt 90°


4-wings Side Hung Door - Horizontal Under Wing Cut 90° Option









Mặt Cắt Dọc
Vertical Section





Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.3mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM DOORS XTDA SYSTEM 55 T: 1.3mm

Khung bao Cover Frame	Khung cánh mở ngoài Wing frame open outside	Khung cánh mở trong Wing frame open inside
 TD-XF-C3328 T:1.3 - W:0.880 kg/m	 TD-XF-C3303 T:1.3 - W:1.080 kg/m	 TD-XF-C3332 T:1.3 - W:1.125 kg/m
Ngang dưới cửa đi (Cắt 90°) Under the door (Cut 90°)	Ốp chân cửa đi Door foot cover	Lá sách Louver
 TD-XF-C3304 T:1.2 - W:1.387 kg/m	 TD-XF-C3329 T:1.2 - W:0.335 kg/m	 TD-XF-E192 T:1.1 - W:0.287 kg/m
Khung bao lá sách Cover frame	Ke góc 90 Angle 90	
 TD-XF-E1283 T:1.2 - W:0.304 kg/m	 TD-XF-C3326 T:2.1 - W:1.215 kg/m	






CỬA SỔ MỞ QUAY SIDE HUNG WINDOW

XTDA 55

Cửa sổ hệ XTDA 55 hay còn gọi là hệ XINGFATDA 55, được gia công từ thanh profile mang thương hiệu XTDA. Có nhiều độ dày từ 1.0, 1.2 và 1.4mm. Với thiết kế bên trong khoang trống nhiều đường gân so le nhau có tác dụng chịu lực giúp toàn bộ khối cửa cứng cáp vững chắc và chịu được sức ép va đập cực lớn.

XTDA 55 or XINGFATDA55 system machine has side hung windows from XTDA branded profile bars. Available in different thicknesses as: 1.0, 1.2, and 1.4mm. With the design inside the empty cavity, many sole ribs have a bearing effect, making the entire door block sturdy and resistant to extreme impact pressure.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant






Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION




Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	54.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.0, 1.2, 1.4
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài


Single Side Hung Windows Open Outside



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




2. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Ấn Nối Khung


Single Side Hung Window Open Outside - Frame Connection Option



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

3. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Ẩn Khung Liền


Single Side Hung Windows Open Outside - Single Frame Option



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section





Mặt Cắt Dọc
Vertical Section





4. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Ấn Dùng Đố, Nẹp Kính Ngoài

Single Side Hung Window Open Outside - Using puzzle and Exterior Glazing bead Option

Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

5. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay Phương Ấn Nối Khung


Side hung Windows Rotating 2 wings - Connection frame Option



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




6. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay Phương Ấn Dùng Đố, Nẹp Kính Ngoài


Side hung Windows Rotating 2 wings - Using puzzle and Exterior Glazing bead Option



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section



BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS



7. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Hất

Top Hung Window Rotating 1 wing




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section

Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




8. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Hất


Top Hung Window Rotating 2 wing
















Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section











Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA SỔ NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.4mm
XTDA SYSTEM ALUMINIUM WINDOWS TECHNICAL CUTTER 55 T: 1.4mm

Khung bao cửa sổ Cover Window Frame  TD-XF-C3318 T:1.4 - W:0.842 kg/m	Cánh cửa sổ Window wing  TD-XF-C8092 T:1.4 - W:1.086 kg/m	Khung bao vách kính Cover glass edge  TD-XF-C3209 T:1.4 - W:0.808 kg/m
Nẹp nối khung Frame connection brace  TD-XF-C3300 T:2.0 - W:0.373 kg/m	Thanh truyền động Transmission rod  TD-XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m	Đố chữ T cánh T puzzle leaf  TD-XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m
Nẹp chuyển hướng chiều mở Brace shift round to the open direction  TD-XF-C3208 T:1.4 - W:0.738 kg/m	Đố chữ T khung bao Cover T puzzle  TD-XF-C3313 T:1.4 - W:1.0kg/m	Đố động cửa sổ Window moving puzzle  TD-XF-C3033 T:1.4 - W:0.828 kg/m
Đố động dùng chung General moving puzzle  TD-XF-C3323A T:1.4 - W:0.913 kg/m	Nẹp kính Glazing bead  TD-XF-C3295 T:1.0 - W:0.271 kg/m	Ke góc cửa sổ Window Angle  TD-XF-C1687 T:1.4.2- W:3.667kg/m
Ke liên kết cho C3202A Connection angle for C3202A  TD-XF-C1697 T:4.0 - W:2.99 kg/m	Ke góc cửa sổ Window Angle  TD-XF-C107 T:8.7 - W:1.558 kg/m	

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.2mm
XTDA SYSTEM ALUMINIUM WINDOWS TECHNICAL CUTTER 55 T: 1.2mm

Khung bao cửa sổ Cover Window Frame	Cánh cửa sổ Window Frame	Khung bao vách kính Cover glass edge
 TD-XF-C3318 T:1.2 - W:0.768 kg/m	 TD-XF-C8092 T:1.2 - W:1.011 kg/m	 TD-XF-C3029 T:1.2 - W:0.724 kg/m
Nẹp chuyển hướng chiều mở Brace shift round to the open direction	Đố chữ T khung bao Cover T puzzle	Đố chữ T cánh T puzzle leaf
 TD-XF-C3208 T:1.2 - W:0.675 kg/m	 TD-XF-C3313 T:1.2 - W:0.933 kg/m	 TD-XF-C3203 T:1.2 - W:0.886 kg/m
Ke góc cửa sổ Window Angle	Đố động cửa sổ Window moving puzzle	
 TD-XF-C1687A T:2.0 - W:1.449 kg/m	 TD-XF-C3033 T:1.2 - W:0.743 kg/m	




CỬA ĐI TRƯỢT SLIDING DOOR

XTDA 55

Cửa trượt hệ 55 (XTDA 55) là dòng cửa cao cấp có tính thẩm mỹ cao, được mở với cách trượt trên các ray. Hệ cửa có khung nhỏ gọn và có cấu hình đặc trưng. Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao. Sử dụng phụ kiện kim khí đồng bộ Kinlong tạo nên một bộ cửa hoàn hảo.

Sliding door 55 (XTDA 55) is a high-class aesthetic door, opened by sliding on rails. The door has a compact frame and has a typical configuration. EPDM system ensures high tightness. Sliding door 55 using Kinlong synchronous metal accessories creates a perfect door set.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	54.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.0, 1.4, 2.0
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng
Popular specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt Sliding Doors Rotating 2 wings




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




2. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên Sliding Doors Rotating 4 wings - Fixed Top







Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section






Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.4mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA SYSTEM 55 T: 1.4mm

Khung bao cửa trượt 55 Cover frame Sliding door 55	Khung cánh cửa trượt 55 Sliding door wing frame 55	Nẹp gài cửa trượt 55 Sliding Door Clamp 55
 TD-XF5501 T:1.4 - W:1.026 kg/m	 TD-XF5502 T:1.4 - W:0.908 kg/m	 TD-XF5503 T:1.2 - W:0.339 kg/m
Ốp đối đầu 4 cánh cửa trượt 55 4 wings sliding doors press confrontation 55		
 TD-XF5504 T:1.4 - W:0.496 kg/m		

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA ĐI NHÔM XTDA HỆ 55 DÀY 1.2mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA SYSTEM 55 T: 1.2mm

Khung bao cửa trượt 55 Cover frame Sliding door 55	Khung cánh cửa trượt 55 Sliding door wing frame 55	Ốp đối đầu cánh cửa trượt 55 Sliding doors press confrontation
 TD-XF5501 T:1.2 - W:0.904 kg/m	 TD-XF5502 T:1.1 - W:0.753 kg/m	 TD-XF5504 T:1.2 - W:0.413 kg/m




CỬA SỔ TRƯỢT

SLIDING WINDOW

XTDA 55

Cửa trượt nhôm hệ XTDA 55 là dòng cửa cao cấp có tính thẩm mỹ cao, được mở với cách trượt trên các ray. Hệ cửa có khung nhỏ gọn và có cấu hình đặc trưng. Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao. Sử dụng phụ kiện kim khí đồng bộ Kinlong tạo nên một bộ cửa hoàn hảo.

Sliding windows 55 (XTDA 55) is a high-class aesthetic door opened by sliding on rails. The door has a compact frame and has a typical configuration. EPDM system ensures high tightness. Sliding windows 55 using Kinlong synchronous metal accessories creates a perfect door set.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	54.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.0, 1.2
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Trượt Sliding Windows Rotating 2 wings



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




2. Cửa Sổ 4 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên


Sliding Windows Rotating 4 wings - Fixed Top



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Sổ Trượt 4 Cánh Mở Trượt Sliding Windows Rotating 4 wings











Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Cross Section



TECHNICAL CUTTING SLIDING WINDOWS XTDA SYSTEM XTDA 55 T: 12mm

Khung bao cửa trượt Sliding windows cover frame  TD-XF-CT20532 T:1.2 - W:0.839 kg/m	Cánh cửa trượt Sliding windows wing frame  TD-XF-CT20526 T:1.2 - W:0.83 kg/m	Ốp đối đầu 4 cánh cửa trượt Sliding windows 4 wings press confrontation  TD-XF-CT20528 T:1.2 - W:0.216 kg/m
Nẹp cánh cửa trượt Sliding windows wing brace  TD-XF-CT20527 T:1.2 - W:0.34 kg/m	Khung bao cửa trượt Sliding windows cover frame  TD-XF-CT5501 T:2.0 - W:1.391 kg/m	Gạt nước cửa trượt Sliding windows wiper  TD-XF-D23159 T:1.2 - W:0.305 kg/m
Nẹp kính hộp cửa trượt Sliding windows box glass splint  TD-XF-CT5507 T:1.7 - W:0.309 kg/m	Rãnh thanh truyền cửa trượt Sliding windows conrod  TD-XF-CT5506 T:1.5 - W:0.138 kg/m	Khung cánh cửa trượt Sliding windows wing frame  TD-XF-CT5502 T:2.0 - W:0.753 kg/m




CỬA ĐI LÙA 1 RAY

SLIDING DOOR 1 RAIL

XTDA 55

Cửa lùa một ray là cửa nhôm kính cường lực được vận hành khi mở bằng cách trượt sang hai bên thông qua hệ thống bánh xe hoặc ray treo, nó trượt trên một đường ray cố định, loại cửa này thường được ứng dụng ở các không gian hẹp, diện tích nhỏ không có không gian để mở quay cửa. Cửa lùa một ray mở rộng diện tích tối đa.

Sliding door single-rail I is a tempered glass aluminium door that is open by sliding two sides through a system of wheels or hanging rails and slides on a fixed track. This door is an application in small spaces and areas with no room to open the door. Sliding door single-rails expand to the maximum extent.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity



THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	54.8
Chiều dày nhôm Aluminium thickness	1.0, 1.2
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện, anodize]
Color [Powder Coating, anodize]




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Đi Lùa 1 Cánh


Sliding Door Rotating 1 Wing



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section








Mặt Cắt Dọc
Vertical Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA SỔ TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 55 DÀY 1.2mm

TECHNICAL CUTTING SLIDING WINDOWS XTDA SYSTEM XTDA 55 T: 1.2mm

Ốp đứng cánh lùa 1 ray Vane stand sliding 1 rails	Đứng khung bao lùa 1 ray Vertical cover frame sliding 1 rails	Ngang ray trên lùa 1 ray Horizontal rails above sliding 1 rails
 TD-XF-D5059 T:1.4 - W:0.223 kg/m	 TD-XF-D5060 T:1.1 - W:0.555 kg/m	 TD-XF-D5061 T:1.2 - W:0.681 kg/m
Ngang ray dưới lùa 1 ray Horizontal rails below sliding 1 rails		
 TD-XF-D5062 T:1.2 - W:0.535 kg/m		




CỬA ĐI TRƯỢT SLIDING DOOR

XTDA 93

Cửa trượt hệ XINGFATDA 93 (XTDA 93) là hệ cửa nhôm sản xuất tại nhà máy nhôm XINGFATDA với độ dày khá cao. Hệ nhôm này thường được ứng dụng cho các mẫu thiết kế mở trượt 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh... Thanh nhôm profile có bản to, độ dày khung bao và cách là 2mm kết hợp với hệ gioăng kép EDPM cùng với keo đặc chủng tạo nên độ kín khít tuyệt đối.

Sliding door system XingfaTDA 93 (XTDA 93) is manufactured at XingfaTDA aluminium factory with high thickness. This aluminium system is an application to the designs of sliding open one wing, two wings, three wings, four wings... The aluminium profile bar has a large slab, the thickness of the frame, and the distance is 2mm combined with the EDPM double system with special glue to create absolute tightness.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity



THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	92.8
Chiều dày nhôm Aluminium thickness	1.2, 2.0
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng Popular Specifications



Màu Sắc [Sơn tĩnh điện, anodize] Color [Powder Coating, anodize]



Trắng
White



Xám
Gray



Đen
Black



Cà phê
Coffee



Vân gỗ sần
Grainy wood




Vân gỗ lợt
Light wood




Vân gỗ đậm
Dark wood

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt Sliding Door Rotating 2 Wings



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




2. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên


Sliding doors rotating 2 wings - Fixed Top



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


3. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt Sliding doors rotating 4 wings



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section











Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section














MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 93 DÀY 2.0mm

TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA 93 SYSTEM T: 2.0mm


Ray trên Above rails	Ray dưới Under rails	Ray dưới Under rails
		
TD-XF-D1541A T:2.0 - W:1.45kg/m	TD-XF-D1942A T:2.0 - W:1.322 kg/m	TD-XF-D1942 T:2.0 - W:1.559kg/m
Khung bao đứng Standing cover frame	Thanh đứng cánh Wing stand bar	Thanh đứng cánh móc Hook wing stand bar
		
TD-XF-D1543A T:2.0 - W:1.128 kg/m	TD-XF-D1546A T:2.0 - W:1.287 kg/m	TD-XF-D1547A T:2.0 - W:1.096 kg/m
Thanh ngang cánh dưới Horizontal bar underwing	Thanh ngang cánh dưới Horizontal bar underwing	Ngang cánh trên Horizontal bar above wing
		
TD-XF-D1555A T:2.0 - W:1.247 kg/m	TD-XF-D1545A T:2.0 - W:1.008 kg/m	TD-XF-D1544A T:2.0 - W:0.989 kg/m
Thang ốp đối đầu 4 cánh Confrontation bar 4-wing	Ốp nẹp ngang khung bao Horizontal brace cover fram	Ốp nẹp đứng khung bao đứng Vertical brace cover frame
		
TD-XF-D1548A T:2.0 - W:0.628 kg/m	TD-XF-D1578 T:2.0 - W:0.678 kg/m	TD-XF-D1549A T:2.0 - W:0.714 kg/m
Thanh trung gian khung bao Intermediate bar cover frame	Khung bao vách kính Glass cover frame	Nẹp kính Glazing bead
		
TD-XF-D2618 T:2.0 - W:1.552 kg/m	TD-XF-D1559 T:2.0 - W:1.061kg/m	TD-XF-C101A T:0.9 - W:0.123 kg/m

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 93 DÀY 1.2mm
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM SLIDING DOOR XTDA 93 SYSTEM T: 1.2mm

Ray trên Above rails  TD-XF-D1541A T:1.4 - W:1.028kg/m	Ray dưới Under rails  TD-XF-D1942A T:1.4 - W:0.946 kg/m	Ray dưới Under rails  TD-XF-D1942 T:1.4 - W:1.074kg/m
Khung bao đứng Standing cover frame  TD-XF-D1543A T:1.4 - W:0.813 kg/m	Thanh đứng cánh Wing stand bar  TD-XF-D1546A T:1.2 - W:0.853 kg/m	Thanh đứng cánh móc Hook wing stand bar  TD-XF-D1547A T:1.2 - W:0.716 kg/m
Thanh ngang cánh dưới Horizontal bar underwing  TD-XF-D1555A T:1.2 - W:0.834 kg/m	Thanh ngang cánh dưới Horizontal bar underwing  TD-XF-D1545A T:1.2 - W:0.682 kg/m	Ngang cánh trên Horizontal bar above wing  TD-XF-D1544A T:1.2 - W:0.65 kg/m
Thang ốp đối đầu 4 cánh Confrontation bar 4-wing  TD-XF-D1548A T:1.2 - W:0.437 kg/m	Ốp nẹp ngang khung bao Horizontal brace cover frame  TD-XF-D1578 T:1.2 - W:0.44 kg/m	Ốp nẹp đứng khung bao Vertical brace cover frame  TD-XF-D1549A T:1.2 - W:0.438 kg/m
Thanh trung gian khung bao Intermediate bar cover frame  TD-XF-D2618 T:1.2 - W:0.911kg/m	Khung bao vách kính Glass cover frame  TD-XF-D1559 T:1.2 - W:0.672 kg/m	



07




CỬA ĐI XẾP TRƯỢT FOLDING DOOR

XTDA 63

Cửa đi xếp trượt hệ **XTDA 63** là loại cửa được đặt tên giống như cách mở cửa, các cánh được xếp trên trượt ray ép vào sát góc tường. Vì vậy, loại cửa này sẽ giúp cho diện tích khung bao cửa được mở rộng, từ đó tăng tổng thể diện tích không gian, đây chính là điểm mạnh nổi trội của nó so với các dòng cửa khác.

The way creates the name of folding door XTDA 63, same as how to open the door, the wings are arranged on the rails pressed against the corner of the wall. Therefore, it helps to expand the cover frame of the door, thereby increasing the overall space areas; this is an outstanding strength of XTDA 63 compared to others.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity

THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	62.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.5~4
Chiều dày kính Glass thickness	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications



Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]



Trắng
White



Xám
Gray



Đen
Black



Caffe
Coffe



Vân gỗ sần
Grainy wood




Vân gỗ lợt
Light wood




Vân gỗ đậm
Dark wood

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi Xếp Trượt 4 Cánh Folding doors rotating 4 wings












Mặt Cắt Dọc
Vertical Section





Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA ĐI XẾP TRƯỢT NHÔM HỆ XTDA 63
TECHNICAL SECTION OF ALUMINIUM FOLDING DOOR XTDA 63 SYSTEM

Ốp giữa 2 cánh mở Cover between 2 open wings	Khung cánh Sliding door frames	Pat liên kết khung ngang Pat horizontal frame link
 TD-XF-F520 T:1.2 - W:0.232 kg/m	 TD-XF-C5409 T:2.0 - W:0.613 kg/m	 TD-XF-F608 T:1.75 - W:1.136 kg/m
Khung bao ngang dưới Underhorizontal cover frames	Khung bao đứng Vertical cover frames	Khung bao ngang trên Abovehorizontal cover frames
 TD-XF-F2345 T:2.0 - W:1.360 kg/m	 TD-XF-F606 T:1.5 - W:1.030 kg/m	 TD-XF-F605 T:4.0 - W:3.085 kg/m
Khung bao ngang dưới Underhorizontal cover frames	Cánh cửa xếp Folding door wing	Nẹp kính hộp Glazing bead box
 TD-XF-F607 T:1.5 - W:1.065 kg/m	 TD-XF-F523 T:1.5 - W:1.253 kg/m	 TD-XF-F521 T:1.5 - W:0.222 kg/m





MẶT DỰNG KHUNG NỔI CURTAIN WALL EMBOSSED FRAME


XTDA 65

Hệ XTDA 65 là thanh profile XINGFATDA do nhà máy nhôm XINGFATDA sản xuất. Phù hợp sử dụng để sản xuất lắp ghép các vách ngăn, vách nhôm kính cho các công trình nhà ở, văn phòng, tòa nhà cao cấp.

Mặt dựng hệ 65 khung nhôm chìm có độ bền cao, chịu lực tốt và khả năng chịu sức gió cao. Không có góc cong vênh và khả năng chống thấm tuyệt đối

XTDA 65 is a profile bar produced by XINGFATDA aluminium factory. Suitable for creating partitions, aluminium and glass partitions for residential houses, offices, and high-class buildings.

The curtain wall system 65 submersible aluminium frames have high strength, capacity, and wind load, no warping, shrinkage, and non-waterproofing.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity



THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	64.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	2.5
Chiều dày kính Glass thickness	5~8 or 19~24

Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]



Trắng
White



Xám
Gray



Đen
Black



Cà phê
Coffee



Vân gỗ sần
Grainy wood



Vân gỗ lợt
Light wood




Vân gỗ đậm
Dark wood


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Hệ XTDA 65 Khung Nhôm Nổi


XTDA System 65 Embossed Aluminium Frame



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section





Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section




2. Cửa Bột Giấu Đồ Hệ XTDA 65


XTDA System 65 Hidden Puzzle Top Hung Door

Mặt Cắt Dọc
Vertical Section



Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section






MẶT DỰNG KHUNG CHÌM CURTAIN WALL FLOATING FRAME

XTDA 65

Việc thi công vách mặt dựng nhôm hệ XINGFATDA 65 đòi hỏi kỹ thuật cao, hệ nhôm kính cần phải đạt yêu cầu về mặt chất lượng như độ dày, khả năng chịu gió, chịu lực và đảm bảo kín khít theo tiêu chuẩn Châu Âu vì vậy trong sản xuất nhà máy nhôm XINGFATDA luôn chú trọng, kiểm tra đánh giá kỹ lưỡng trong từng khâu sản xuất đảm bảo chất lượng mỗi sản phẩm làm ra, đạt chuẩn xuất khẩu.

The erection work of curtain wall XINGFATDA 65 required high technology. The aluminium system has to respond to the demand of the quality as thickness, wind resistance, bearing capacity, and tightness following European standards. Therefore, the XINGFATDA factory always focuses on checking details in each part of the process to ensure the qualities of products reach export standards.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity



THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	64.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	2.5
Chiều dày kính Glass thickness	5~8 or 19~24

Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]



Trắng
White



Xám
Gray



Đen
Black



Cà phê
Coffee



Vân gỗ sần
Grainy wood



Vân gỗ nhẹ
Light wood




Vân gỗ đậm
Dark wood


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Hệ XTDA 65 Khung Nhôm Chìm


XTDA System 65 Submersible Aluminium Frame









Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Cross Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT MẶT DỰNG HỆ XTDA 65
TECHNICAL SECTION OF CURTAIN WALL XTDA SYSTEM 65

Thanh đứng 65*120 Vertical bar 65*120  TD-XF-MD651 T:2.5 - W:2.549 kg/m	Thanh ngang 65*77 Horizontal bar 65*77  TD-XF-MD652 T:2.5 - W:1.966 kg/m	Nắp đáy khung nhôm nổi Top of Embossed Aluminium Frame  TD-XF-MD653 T:1.5 - W:0.473 kg/m
Nẹp khung nhôm nổi Brace of Embossed Aluminium Frame  TD-XF-MD654 T:2.3 - W:0.555 kg/m	Pat liên kết Pat connection  TD-XF-MD657 T:3.5 - W:1.386kg/m	Thanh truyền khóa đa điểm Multi-point locking transmission rod  TD-XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m
Cánh cửa bật mặt dựng Top hung wing curtain wall  TD-XF-MD002 T:1.5 - W:0.957 kg/m	Khung bao cửa mặt dựng Cover frames of Curtain wall  TD-XF-MD001 T:1.5 - W:0.773 kg/m	Ke liên kết cánh và cửa bật Angle connection of wing and top hung  TD-XF-C107 T:8.7 - W:1.558 kg/m
Thanh đứng 120*65 Vertical bar 120*65  TD-XF-MD501 T:3.0 - W:2.710 kg/m	Thanh đứng 80*65 Vertical bar 80*65  TD-XF-MD461 T:2.5 - W:1.996 kg/m	Thanh đứng góc 90° Angle Vertical bar 90°  TD-XF-MD655 T:2.5 - W:2.637 kg/m



HỆ VÁT CẠNH CHAMFER SYSTEM


55

XTDA hệ vát cạnh tiếp tục kế thừa và phát huy những hệ nhôm truyền thống như 55, 65, 63, 93 và hiện đang là sự lựa chọn tối ưu cho các công trình tại Việt Nam.

Nhôm XTDA hệ vát cạnh tăng thêm sự đa dạng trong phân khúc các hệ nhôm mới trên thị trường hiện nay. Được cấu tạo vững chắc với kết cấu đường vát mép tạo nên sự mềm mại cho thanh nhôm đem đến đường vát cạnh sắc nét tạo nên điểm nhấn mới lạ.

XTDA chamfer continues to inherit traditional aluminium systems such as 55, 65, 63, 93 and is now the optimal choice for projects in Vietnam.

XTDA chamfer aluminium system adds versatility in the new aluminium segment on the market nowadays. A beveled edge texture created softness for the aluminium bar and made a new highlight to the products.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity



THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION




Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width of aluminium frame	54.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.0
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Màu Sắc [Sơn tĩnh điện]
Color [Powder Coating]




Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài


Side Hung Door 2 Wings Open Outside














Mặt Cắt Dọc
Vertical Section




Mặt Cắt Ngang
Cross Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA NHÔM XTDA HỆ VÁT CẠNH 55 DÀY
TECHNICAL SECTION OF XTDA ALUMINIUM DOORS BENEFITS 55

Khung bao Cover frames  TD-XF-P5101 T:0.9 - W:0.655 kg/m	Cánh cửa sổ Window wing  TD-XF-5301A T:0.9 - W:0.734 kg/m	Cánh cửa đi Door wing  TD-XF-5201A T:1.0 - W:0.885 kg/m
Đồ động (dùng chung) Moving puzzle  TD-XF-5403A T:1.0 - W:0.591 kg/m	Đồ cố định chia cánh Fixed puzzle divide wing  TD-XF-5402 T:1.0 - W:0.786 kg/m	Đồ cố định cửa sổ Fixed window puzzle  TD-XF-5302B T:0.9 - W:0.736 kg/m
Đồ cố định cửa đi Fixed door puzzle  TD-XF-5302A T:0.9 - W:0.828 kg/m	Ốp đáy cửa đi Side hung door bottom cover  TD-XF-5503A T:1.0 - W:0.183 kg/m	Nẹp kính Glazing bead  TD-XF-S13A T:0.9 - W:0.194 kg/m
Ốp đáy cửa đi Side hung door bottom cover  TD-XF-5503 T:1.0 - W:0.351 kg/m	Ốp móc Hook cover  TD-XF-5603 T:1.0 - W:0.301 kg/m	Cánh cửa lùa Sliding door wing  TD-XF-5602 T:1.0 - W:0.674 kg/m
Khung bao cửa lùa Side hung door cover frames  TD-XF-5601 T:1.0 - W:0.688 kg/m		




HỆ 1000

1000 SYSTEM

Cửa đi khung bao 1000 là sản phẩm có cấu tạo từ kính cường lực và thanh profile XTDA sử dụng khung bao lớn hơn, làm tăng độ vững chắc và thẩm mỹ cao hơn. Tùy vào từng đơn vị sản xuất sẽ có độ dày khác nhau. Tại nhà máy nhôm XINGFATDA, tùy theo loại khung bao hệ 1000 sẽ có độ dày từ 1.4 đến 2.0mm.

The 1000 frame door is a product composed of tempered glass and an XTDA profile bar and uses a larger cover frame to increase firmness and higher aesthetics. The 1000 system at the XINGFATDA aluminium factory has a thickness from 1.4 to 2.0mm, suitable to the demands of the manufacturers.



Ưu Điểm | Advantages :



Kín Gió
Wind
tightness



Kín Nước
Water
tightness



Cách Nhiệt
Temperature
immunity



Chịu Bão
Storm
Resistant




Khỏi Bụi
Air
infiltration



Cách Âm
Sound
immunity




THÔNG TIN SẢN PHẨM | PRODUCT INFORMATION



Thông Số Kỹ Thuật
Specifications

Bề rộng khung nhôm Width Of Aluminium Frame	54.8
Độ dày nhôm Aluminium thickness	1.4, 2.0
Chiều dày kính Glass thickness	5-8 or 19-24

Quy Cách Thông Dụng
Popular Specifications




Màu Sắc [Sơn tĩnh điện, anodize]
Color [Powder Coating, anodize]




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS


1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài Có Cố Định Trên Side Hung Door 2 Wings Open Outside Fixed Top




Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section







BẢN VẼ LẮP ĐẶT | INSTALLATION DRAWINGS

2. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Quay/Bật Có Cố Định Trên


Top Hung Windo 1 Wing Fixed Top



Mặt Cắt Dọc
Vertical Section













Mặt Cắt Ngang
Horizontal Section



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỦA NHÔM HỆ XTDA 1000

TECHNICAL SECTION OF XTDA 1000 SYSTEM ALUMINIUM DOORS

Khung bao cửa đi Top hung window cover frame  TD-XF-C38019 T:2.0 - W:2.138 kg/m	Cánh mở ngoài Wing open outside  TD-XF-C3303 T:1.3 - W:1.080 kg/m	Cánh mở trong Wing open inside  TD-XF-C3332 T:1.3 - W:1.125 kg/m
Đố trung gian Intermediate puzzle  TD-XF-C38010 T:2.0 - W:0.625 kg/m	Nẹp kính Glazing Bead  TD-C3206 T:1.0 - W:0.257kg/m	Khung bao cố định Fixed cover frame  TD-XF-C38039 T:1.4 - W:1.355 kg/m
Đố cố định Fixed puzzle  TD-XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m	Đố chia khung bao Cover frame divide puzzle  TD-XF-C3203 T:1.4 - W:1.000 kg/m	Ốp đáy cánh Bottom cover  TD-XF-C3329 T:1.5 - W:0.388 kg/m
Ốp đáy cánh Bottom cover  TD-XF-C3329A T:1.5 - W:0.449 kg/m	Cánh cửa sổ Window wing  TD-XF-C8092 T:1.4 - W:1.086 kg/m	

CÔNG NGHỆ SƠN PAINT TECHNOLOGY

Với tốc độ phát triển ngày càng cao của khoa học - kỹ thuật, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu nắm bắt và đổi mới công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.


Tiến Đạt Aluminium là một đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực. Các kỹ thuật xử lý bề mặt phun sơn được thực hiện bởi đội ngũ có tay nghề, chuyên môn cao.

Để gia tăng độ bền và nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm, Nhà máy Tiến Đạt đã ứng dụng 3 công nghệ sơn:

With the increasing development speed of science - technology nowadays, enterprises have to constantly research, capture and innovate technology to meet the rising standards of the market.

Tien Dat Aluminium is a division with many years of experience. The techniques in painting surface treatment are performed by high-skill and professional teams.

To increase the durability and improve the aesthetics of the product, Tien Dat Factory has applied three coating technologies:



- 1 **Phủ Vân Gỗ**
Woodgrain Coating
- 2 **Sơn Tĩnh Điện**
Powder Coating
- 3 **Anodized Nhôm**
Anodized Aluminium

1

PHỦ VÂN GỖ

COVERING VAN WOOD

Phủ vân gỗ là phương pháp phủ lên bề mặt nhôm vân gỗ hay bề mặt gỗ giả (nhân tạo) được tạo ra nhờ hoạt chất kết dính.

Ưu điểm của công nghệ này là không tốn nhiều công sức và công nghệ, ít xảy ra lỗi, tạo nên sự đồng đều giữa các vân gỗ trên bề mặt.

Tính thẩm mỹ cao, bề mặt vân gỗ sang trọng với giá thành hợp lý.

Wood grain coating is a method of coating the wood grain aluminium surface or artificial wood surface with an adhesive.

The advantage of this technology is that it does not take much effort and technique, minimizes errors, and creates uniformity on the surface of the wood grain.

Wood grain coating brings high aesthetics and luxurious wood grain surface at a reasonable price.

ƯU ĐIỂM | ADVANTAGES

1

ĐỘ BỀN CAO | DURABLE

Nhôm vân gỗ XTDA có khả năng chịu lực cao, va đập mạnh so với cửa gỗ thông thường. Đặc biệt là vân gỗ cao cấp hệ Xingfa của công ty TDA.

XTDA wood grain aluminium has a high bearing capacity and a strong impact compared to ordinary wooden doors. Especially the high-grade wood grain of the Xingfa system of TDA company.

2

TÍNH THẨM MỸ CAO | HIGH AESTHETICS

- Với nhiều gam màu nổi bật như: Nâu, Vàng, Đỏ Bền đẹp và thẩm mỹ cao.

- Đa dạng kích thước, màu sắc, hoa văn và họa tiết giống vân gỗ tự nhiên.

- With many great colors such as Brown, Yellow, Red Durable and highly aesthetic.

- Diverse sizes, colors, patterns, and textures like natural wood grain.

3

DỄ DÀNG VỆ SINH | EASY TO CLEAN

Do có lớp sơn bóng bảo vệ bề mặt nhôm vân gỗ, giảm độ ma sát nên dễ lau chùi vệ sinh hơn.

Due to the glossy paint that protects the wood grain aluminium surface, reducing friction, it is easier to clean.

4

TUỔI THỌ VÀ TÍNH AN TOÀN CAO | LONG LIFE AND HIGH SAFETY

Nhôm vân gỗ XTDA được bảo vệ bởi một lớp sơn tĩnh điện chắc chắn ở bên ngoài cho nên không bị ăn mòn rỉ sét hay co ngót như những vật liệu khác.

XTDA woodgrain aluminium is protected by a strong powder coating on the outside, so it does not corrode, rust, or shrink like other materials.

5

DỄ THI CÔNG LẮP ĐẶT | EASY TO CONSTRUCT AND INSTALL

- Với giá thành hợp lý, nhôm vân gỗ XTDA là lựa chọn vô cùng hoàn hảo để thay thế các vật liệu truyền thống cao; thuận tiện hơn trong việc thi công lắp đặt.

- Vật liệu có thể tái sử dụng góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

- With reasonable price, XTDA wood grain aluminium is the perfect choice to replace traditional high quality materials; more convenient in construction and installation.

- Reusable materials contribute to reducing environmental pollution.



2

SƠN TĨNH ĐIỆN POWDER COATING

Tiến Đạt Aluminium là một trong những công ty đầu tiên sở hữu dàn sơn đứng lớn nhất tại Việt Nam với diện tích xưởng tĩnh điện là 2000 m² và công suất của dàn sơn đứng lên đến 2500 tấn/ tháng.

Sơn tĩnh điện là công nghệ tạo màu cho thanh nhôm bằng hạt bột khô bám trên bề mặt nhôm và được tác động bằng lực tĩnh điện. Sau đó vật liệu được gia nhiệt và đóng rắn trong lò sấy để tạo thành một lớp màng sơn đồng nhất, đều màu, bền và đẹp. Đây là phương pháp công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay được Tiến Đạt ứng dụng trong quy trình sản xuất.

Tien Dat Aluminium is one of the first companies to own the most extensive vertical coating system in Vietnam, with an electrostatic workshop area of 2000m² and a capacity of the vertical coating system up to 2500 tons/month.

Powder coating is a technology to color aluminium bars with dry powder particles that stick to the aluminium surface and are affected by electrostatic force. The material is then heated and cured in an oven to form a uniform, durable, and beautiful paint film. Powder coating is the most modern and advanced technology method currently applied by Tien Dat in the production process.

ƯU ĐIỂM | ADVANTAGES

1

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG | ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS

Thành phần tạo nên bột sơn tĩnh điện không chứa hợp chất hữu cơ làm ảnh hưởng đến khí hậu và việc xử lý sau quá trình sử dụng.

The powder coating ingredients do not contain organic that affect the climate and handling after use.

2

ĐỘ BỀN CAO | DURABLE

Độ bền màu của sơn tĩnh điện lâu hơn nhôm thông thường khoảng 25 năm. Nhiều màu sắc đa dạng, độ bóng phù hợp, tính thẩm mỹ cao.

The powder coating colorfastness is around 25 years longer than ordinary aluminium. With high aesthetics, variety of colors, and suitably glossy.

3

KHẢ NĂNG BAO PHỦ LỚN | LARGE COVERAGE

Độ bám của sơn tĩnh điện rất cao, sau khi gia nhiệt, tỉ lệ % bao phủ sẽ lớn hơn rất nhiều.

After heat, the adhesion of the powder coating is very high, the percentage of cover will be much more significant.

4

KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU LỚN | HIGHT RESISTANCE

Khả năng chống lại tác động của ngoại lực, không bị mài mòn, trầy xước. Bền màu trước tác động xấu của thời tiết.

The ability to resist the impact of external forces against abrasion and scratching. Colorfastness to the adverse effects of weather.

5

BẢO HÀNH SƠN LÊN ĐẾN 25 NĂM | PAINT WARRANTY UP TO 25 YEARS



Sản phẩm của TDA được cấp chứng nhận bảo hành sơn của tập đoàn sơn Akzonobel lên đến 25 năm.

TDA's products are warranty certificates by AkzoNobel Paint Group's up to 25 years.



CÔNG NGHỆ SƠN TIỀN TIẾN ĐẾN TỪ TẬP ĐOÀN SƠN
AKZONOBEL - HÀ LAN

PRODUCT PAINTED BY PAINTING CORPORATE
AKZONOBEL - NETHERLANDS



3

ANODIZED NHÔM ALUMINIUM ANODIZED

Hệ thống Xi Anod tại nhà máy Tiến Đạt được đầu tư đồng bộ để đảm bảo chất lượng, an toàn và hoạt động lâu bền. Công suất sản xuất hàng năm lên đến 2000 tấn/tháng.

Phương pháp Anod nhôm: là quá trình hóa cứng cho nhôm bằng phương pháp điện hóa, tạo ra một lớp oxit cực bền một cách chủ động trên nhôm và hợp kim của nó.

Anod plating system at Tien Dat factory synchronously invested in implementing quality, safety, and long-term operation. Annual production capacity up to 2000 tons/month.

Aluminium Anodization: is the electrochemical hardening of aluminium, which actively creates a highly stable oxide layer on aluminium and its alloys.

ƯU ĐIỂM | ADVANTAGES

1

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CAO | HIGH QUALITY PRODUCTS

Phương pháp Anod nhôm về mặt kĩ thuật và phương pháp xử lý đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Vì vậy với kinh nghiệm nhiều năm, đội ngũ Tiến Đạt sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng cao cấp nhất cho khách hàng.

About technical and handling method of Anod aluminium method that requires meticulousness and precision. With many years of experience, Tien Dat team will bring the highest quality products to customers.

2

ĐỘ BỀN CAO | HIGH DURABLE

- Lớp xi mạ có tác dụng làm tăng độ bền hóa học, khả năng chống chịu mài mòn và làm tăng độ cứng của sản phẩm.
- Kéo dài tuổi thọ sử dụng.

- The plating layer has the effect of increasing chemical resistance, abrasion resistance, and increasing the product's hardness.
- Extend the service life.

3

ĐA DẠNG VỀ MÀU SẮC | VARIETY COLOR

Thanh nhôm sau quá trình điện phân Anod, sẽ được tạo màu qua quá trình điện phân nhuộm màu, với tác động nhiệt tạo nên độ bám màu tốt và đa dạng.

After electrolysis of Anod, the aluminium bars will be creating color through electrolysis dyeing color. With thermal impact to create adhesion and variety for the aluminium bars.

4

KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU LỚN | HIGH RESISTANCE

Anod nhôm tạo nên lớp oxit vô cùng cứng có kết cấu bền vững, bảo vệ bề mặt hoàn hảo, chống lại các tác động của thời tiết và tác động cơ học mài mòn.


Anodized Aluminium makes a tough oxide layer for a durable structure that creates the perfect protection against the effects of weather and mechanical abrasion.

5

TÍNH THẨM MỸ CAO | HIGH AESTHETICS

Phương pháp Anod nhôm tạo nên lớp oxit rất mỏng và nhẹ, có độ bóng phù hợp và ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

Anod aluminium method makes a thin and light oxide layer that has suitable gloss and common application in many fields.



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ SYNCHRONISES ACCESSORIES

Cửa đi hệ XTDA cần đi kèm với hệ phụ kiện kim khí đồng bộ gồm chốt đa điểm, bản lề 3D giúp cửa luôn kín khít, đóng mở đa chiều, bền vững. Có nhiều bộ phụ kiện khác nhau sử dụng cho nhiều mẫu cửa. Bạn có thể sử dụng bộ phụ kiện nổi tiếng dưới đây để tạo nền hệ thống cửa hoàn hảo.


XTDA doors need to be used with a synchronized metal accessory system with multi-point latches and 3D hinges to help the door be tight, multi-dimensional open and close, and sustainable. We have many different sets of accessories for many door models. You can use the below accessories set to create the perfect door system background.

- **Những thương hiệu phụ kiện tiên tiến trên thế giới**
Accessories brands in the world

KIN LONG[®]
Construction Hardware Expert

CMECH
Window & Door Hardware

GIESSE





DRACO[®]
ARCHITECTURAL HARDWARE

LAWRENCE[®]
HARDWARE INC.

AVIO
Open mind for closing systems.







ĐỐI TÁC & DỰ ÁN

PARTNERS & PROJECTS

ĐỐI TÁC CỦA TIẾN ĐẠT

PARTNER OF TIEN DAT

Trên hành trình xây dựng thương hiệu của mình, Tiến Đạt Aluminium luôn tự hào mang đến những giá trị thiết thực cho cuộc sống bằng những sản phẩm cao cấp, chất lượng. Đến nay, trải qua 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi đã ghi dấu ấn thương hiệu của mình ở hàng trăm công trình từ dân dụng, chung cư, nhà phố, văn phòng đến các công trình căn hộ cao cấp tòa nhà lớn ở trung tâm...

On the journey to build our brand name, Tien Dat Aluminium is always proud to bring realistic values by high-class and quality products to life. Until now, through 28 years of experience in the field, we have marked our brand in hundreds of projects from civil, townhouse, office, high-class apartments to significant buildings in the center ...





38

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
DISTRIBUTION AGENT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU TYPICAL PROJECTS

**BIỆT THỰ
VILLA**



**BIỆT THỰ AN PHÚ - QUẬN 2
AN PHU VILLA - DISTRICT 2**



**NHÀ Ở - ĐÀ LẠT
HOUSING - DALAT**



GREEN HOUSE GROUP



GOLD VIEW HOTEL



NHÀ KHÁCH QUÂN CẢNG SÀI GÒN
SAI GON MILITARY PORT GUEST HOUSE



VIỆN DƯỠNG LÃO SAO MẠI - BẢO LỘC
MORNING STAR NURSING HOME - BAO LOC



DỰ ÁN TIÊU BIỂU TYPICAL PROJECTS

BLUE SKY HOTEL



BLUE SKY TOWN



CĂN HỘ LAM SƠN - TÂN BÌNH
LAM SON APARTMENT - TAN BINH



NHÀ Ở
HOUSING



NHÀ Ở - SỐ 4 NGUYỄN VĂN CỪ, QUẬN 1
HOUSING - NO. 4 NGUYEN VAN CU, DISTRICT 1



NHÀ PHỐ - PHAN ĐÌNH PHÙNG, Q. PHÚ NHUẬN
TOWNHOUSE - PHAN DINH PHUNG, PHU NHUAN DISTRICT




NHÀ PHỐ - CHU VĂN AN, BÌNH THẠNH
TOWNHOUSE - CHU VAN AN, PEACE



NHÀ Ở
HOUSING





CÔNG TY TNHH NHÓM TIẾN ĐẠT - TDA

📍 **Headquarter:** 51/2 Bế Văn Đàn, KP Bình Đường 3, An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Branch: Thửa 216, Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cước, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Showroom: 324D Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM

✉ kd1.nhomtiendat@gmail.com

☎ 028.3729.1230 | 028.3729.5556

🌐 www.xingfatda.com

☎ 090 147 0959